



**Brugsklar silikatpuds fra KEIM**  
**Användningsklar silikatputs från KEIM**



### Holdbarhed og æstetik

Mineralske byggematerialer er værdisikre løsninger til såvel nybyggeri som renovering. Silikatbundne pudser og malinger er kendte for deres meget lang holdbarhed, da de forstener med underlaget, men sikrer en høj diffusionsåbenhed. Derved opnås en optimal beskyttelse af overfladen mod vejrligets påvirkning.

Silikatpuds fra KEIM sikrer en levende overflade med store valgmuligheder. Silikatpudsen leveres i forskellige udformninger. Den fås i 5 forskellige strukturer og kornstørrelser fra 1 til 3 mm.

KEIM Indusil leveres i naturhvid og indfarvet i mere end 200 farvenuancer.

KEIM Indusil er egnet til mineralske underlag inden- og udendørs. Underlaget skal være tørt, bæredygtigt og jævnt, rensat for løstsiddende dele.

### Anvendelsesområde

KEIM Indusil er brugsklar. I én arbejdsgang trækkes den på med et rustfrit glittebræt og trækkes af på kornstørrelse i pudsebevægelser. Fladen er herefter klar og skal blot tørre i h.t. de almindelige regler for pudsede overflader.

Der henvises til det tekniske datablad for specifikationer og detaljeret fremgangsmåde

### Hållbarhet och estetik

Mineraliska byggmaterial är hållbara lösningar till såväl nybyggnation som renovering. Silikatbundna putser och färger är kännetecknade med väldigt lång hållbarhet, då de förstenas med underlaget, men säkrar en hög diffusionsöppenhet. Därmed uppnås ett optimalt skydd på ytan mot vädrets påverkan.

Silikatpuds från KEIM säkrar en levande yta med stora valmöjligheter. Silikatpudsen levereras i olika utformningar. Den kan fås i fem olika strukturer och kornstorlekar från 1 till 3 mm.

KEIM Indusil levereras i naturvit och infärgad i mer än 200 färgnyanser.

KEIM Indusil är ämnat till mineraliska underlag inom- och utomhus. Underlaget ska vara torrt, fast och jämt, rensat för löstsittande delar.

### Användningsområde

KEIM Indusil är användningsklar. Applicera med en putsbräda i rostfritt stål och dra av till önskad korngrovlek. Ytan är herefter klar och skall torka efter normal standard för pudsade ytor.

Det hänvisas till tekniska databladet för specifikationer och detaljerat tillvägagångssätt.



# KEIM Scandinavia A/S

Tlf.: 46 56 46 44 · Fax: 46 56 42 04 · [www.keim.dk](http://www.keim.dk) · [kundeservice@keim.dk](mailto:kundeservice@keim.dk)

Tel.: 0303-74 23 40 · Fax: 0303-74 23 01 · [www.keim.se](http://www.keim.se) · [kundservice@keim.se](mailto:kundservice@keim.se)