



1. Produktbeskrivelse

KEIM Porosan-Tætningssvumning er en mineralisk svumning på basis af cement, fint sand og tætningsmidler.

2. Anvendelsesområde

KEIM Porosan-Tætningssvumning anvendes som lodret tætning af byggerier, ud- og indvendigt, ved gamle såvel som nye bygninger til beskyttelse mod opstigende fugt, pressende overflade-, grund- og sivende vand.

3. Produktegenskaber

- Kornstørrelse: 0,1 – 0,7 mm
- Kan påføres med pensel eller spartel
- Bestandig overfor pressende vand
- Frostbestandig
- Let at arbejde med
- God vedhæftning

4. Fremgangsmåde

Klargøring af underlag

Underlaget for KEIM Porosan-Tætningssvumning er KEIM Porosan-Trass-Cementpuds, som skal være ren og uden krakeleringer. Fladen, der skal tættes, skal være fri for grater.

Steder med fejl spartles før anvendelsen af KEIM Porosan-Tætningssvumning. Fremspring og kanter afrundes.

Underlaget forvandes grundigt, og det skal være mat-fugtigt.

Anvendelse:

Underlaget forvandes grundigt. KEIM Porosan-Tætningssvumning røres til en klumpfri, smidig svummehemasse og påføres to gange. Første gang med anstryger. Ved anden påføring kan tætningssvumningen også påføres med glittebræt. Det først påførte lag skal være hærdet, men dog ikke gennemtørt.

Nye lag beskyttes mod ekstrem varmpåvirkning, regn, frost og gennemtræk. Tætningssvumning, der er størknet, er uanvendeligt.

Temperaturer:

Arbejd ikke ved meget høje lufttemperaturer og/eller ved kraftig vind. Arbejd ikke ved temperaturer under +5°C (luft og underlag).

Forbrug:

Krav: Min. tykkelse: Kg/m²

Gulv-
/jordfugt 2 mm ca. 4,0

ikke pressende
overflade og sivende
vand 2,5 mm ca. 5,0

Pressende vand
 3,5 mm ca. 7,0

5. Leveres i

Sække med 25 kg.

6. Opbevaring

6 måneder på et tørt sted.



KEIM Porosan-Tætningsvumme

7. Mærkning



Xi: Lokalirriterende, indeholder cement.

- R38: Irriterer huden.
R41: Risiko for alvorlig øjenskade.
S2: Opbevares utilgængeligt for børn.
S22: Undgå indånding af støv.
S24/25: Undgå kontakt med huden og øjnene.
S26: Kommer stoffet i øjnene skylles straks med vand og læge kontaktes.
S37/39: Brug egnede beskytteshansker og brille/ansigtsskærm under arbejdet.
S46: Ved indtagelse kontakt omgående læge og vis denne emballage.

8. Transportmærkning

Ingen.

9. Bortskaffelse

EU-affaldsnøgle nr. 17 09 07.

Hæld ikke produktet i kloakken.
Evt. rester hærdes med vand og afleveres på godkendt affaldsplads.

10. Sikkerhedsoplysninger

Det mineralske bindemiddel virker alkalisk. Flader, der ikke skal behandles, skal afdækkes. Stænk på omkringliggende flader skal straks løsnes og fjernes med rigeligt vand. Øjne og hud skal beskyttes mod stænk.
Opbevares utilgængeligt for børn.

De oplyste værdier og egenskaber er resultatet af et intensivt udviklingsarbejde og praktiske erfaringer. Vor anbefaling, mundtlig såvel som skriftlig, skal betragtes som en hjælp m.h.t. valg af produkt og danner ikke basis for et kontraktmæssigt retsforhold. Dette betyder, at køber og den udførende ikke er fritaget for – i det konkrete tilfælde – selv at sætte sig ind i produktets egnethed i forbindelse med formålet for anvendelsen. De almindelige byggeforskrifter skal overholdes. KEIM har ikke ansvaret for beskrivelser til udbudsmateriale, der er udarbejdet på basis af databladet uden konsultation med firmaet. Der tages forbehold for ændringer, som tjener til forbedring af produktet eller dets anvendelse. Med udgivelsen af denne version bliver tidligere versioner ugyldige.

Januar 2010.