



1. Produktbeskrivelse

Mineralsk fuge-tørmørtel med hydrauliske bindemidler.

2. Anvendelsesområde

KEIM Restauro-Fuge er et fugeerstatningsmateriale, især til naturstensvægge, kan imidlertid også anvendes til andre former for underlag, f.eks. mursten, kalksandsten, og lign. til udbedring af fugerne.

3. Produktegenskaber

Materialespecifikationer:

Pulvervægtfylde:	ca. 1,55 g/cm ³
Vandforbrug:	ca. 0,15 liter/kg
Arbejdstid:	maks. 45 minutter
Hærdningstid:	ca. 5 timer
Trykstyrke:	ca. 8 N/mm ²
Bøjetrækstyrke:	ca. 3 N/mm ²
Termisk udvidelse:	ca. 7 x 10 ⁻⁶ (1/K)
Hygrisk udvidelse:	ca. 0,7 x 10 ⁻³ (mm/m)

Farvenuance

Farvenuancer iflg. KEIM-Naturstensfarvekort.

4. Fremgangsmåde

Klargøring af underlag

Udkradsning:

Beskadiget fugemateriale samt alle cementfuger kradses ud til en dybde af 2 gange fugebredden.

Afrensning:

De åbne fuger renses omhyggeligt med en vandstråle.

Forvanding:

Fugemørtelen anvendes kun i fugtige fuger. En tilstrækkelig forvanding er derfor påkrævet. Overskydende vand duppes af med en svamp.

Anvendelse:

Blanding:

KEIM Restauro-Fuge blandes udelukkende med vand, ca. 3 - 4,5 liter til 30 kg. Ved større mængder benyttes pisker eller tvangsblendemaskine. Efter 5 minutter skal mørtelen have den rette (jordfugtige) konsistens.

Påføring:

Den færdige fugemørtel trykkes med en fugeske ind i fugen. Det nye fugemateriale skal ikke udglattes på overfladen. Ved fuger i niveau fordeles KEIM Restauro-Fuge ud over stenoverfladen, og derefter fjernes – under tørreperioden – resten med en spartel. I andre tilfælde rues fugeoverfladen forsigtigt op med den skarpe kant af fugeskeen.

Arbejdsbetingelser:

Luft- og underlagstemperatur > + 5°C.

Forbrug:

Ca. 0,2 kg/løbende meter ved en fugedybde og bredde på hver 1 cm.

Rengøring af værktøjet:

Straks efter brug: med vand

5. Leveres i

Sække med 30 kg.

6. Opbevaring

Kan opbevares 6 måneder på et tørt sted, i lukket emballage.



7. Mærkning



Xi Lokalirriterende
indeholder cement, chromat-fattig

- R 41: Risiko for alvorlig øjenskade
S 2 Opbevares utilgængeligt for børn
S 22: Undgå indånding af støv
S24/25: Undgå kontakt med huden og øjnene
S26: Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand, og læge kontaktes
S37/39: Brug egnede beskyttelses-handsker og -briller/ansigtsskærm under arbejdet
S46: Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

8. Transportmærkning

Ingen.

9. Bortskaffelse

EU-affaldsnøgle nr. 10 13 99
Kun emballage, som er tømt helt afleveres til genbrug. Resterende mængder hærdes med vand og bringes til bortskaffelse iflg. aftale med vedkommende myndigheder.

10. Sikkerhedsoplysninger

Flader, der ikke skal behandles (f.eks. glas, natursten, keramik osv.), afdækkes omhyggeligt. Alle stænk på omkringliggende flader eller befærdede områder skal straks fjernes med rigelige mængder vand. Beskyt øjne og hud mod stænk. Indtag ikke mad eller drikkevarer under påføringen, og undlad at ryge. Opbevares utilgængeligt for børn.

De oplyste værdier og egenskaber er resultatet af et intensivt udviklingsarbejde og praktiske erfaringer. Vor anbefaling, mundtlig såvel som skriftlig, skal betragtes som en hjælp m.h.t. valg af produkt og danner ikke basis for et kontraktmæssigt retsforhold. Dette betyder, at køber og den udførende ikke er fritaget for – i det konkrete tilfælde – selv at sætte sig ind i produktets egnethed i forbindelse med formålet for anvendelsen. De almindelige byggeforskrifter skal overholdes. KEIM har ikke ansvaret for beskrivelser til udbudsmateriale, der er udarbejdet på basis af databladet uden konsultation med firmaet. Der tages forbehold for ændringer, som tjener til forbedring af produktet eller dets anvendelse. Med udgivelsen af denne version bliver tidligere versioner ugyldige.