



TEKNISK DATABLAD

KEIM I&F-GRUND

1. PRODUKTBESKRIVELSE

KEIM I&F-Grund er en farveløs, opløsningsmiddelholdig grunder med stor diffusionsåbenhed for vanddamp.

2. ANVENDELSESOMRÅDE

KEIM I&F-Grund anvendes til stabilisering af særligt vanskelige underlag. Typiske anvendelsesområder er underlag, der er let støvende eller har tendens til pletdannelse.

3. PRODUKTEGENSKABER

- stabiliserende
- lav diffusionsmodstand over for vand-damp ($s_d = 0,04$ m ved to påførte lag)
- modstandsdygtig over for gulning
- sprækker ikke
- hæfter godt

Materialspecifikationer:

- Massefylde: ca. $0,9 \text{ g/cm}^3$
- Diffusionsmodstand vanddamp: $0,02$ m

Farvenuance:

Farveløs.

4. FREMGANGSMÅDE

Anvendelse:

KEIM I&F-Grund anvendes til behandling af problematiske underlag i det omfang, den konkrete skade kræver. Det kan være tilstrækkeligt at grunde underlaget én gang, men generelt anbefales det at grunde 2 gange med mindst 5 timers mellemrum. KEIM I&F-Grund leveres i brugsklar konsistens og skal påføres uført. Underlaget skal være bæredygtigt, tørt og frit for støv. Efter mindst 5 timer kan KEIM I&F-Grund overstryges med KEIM Ecosil-ME-, Concretal-, Soldalit- eller Granital-systemet.

Arbejdsbetingelser:

Luft- og underlagstemperatur $> + 5^\circ \text{C}$. Bør ikke påføres i direkte sol eller på solopvarmede underlag.

Forbrug:

Ved to behandlinger med KEIM I&F-Grund ca. $0,2 \text{ l/m}^2$

Rengøring af værktøj:

Rengøres med cellulosefortynder straks efter brug.

5. LEVERINGSFORM

Dunke med 2,5 liter og 5 liter.

6. OPBEVARING

KEIM I&F-Grund kan opbevares køligt, men frostfrit, i lukket emballage i ca. 12 måneder.

Opbevares på et sted med god ventilation, beskyttet mod varme og direkte sollys. Holdes væk fra antændelseskilder.

7. BORTSKAFFELSE

EU-affaldsnøgle: 08 01 11

Emballagen skal tømmes helt, før den sendes til genbrug.

8. SIKKERHEDSANVISNINGER

Flader, der ikke skal behandles (f.eks. glas, natursten, keramik osv.), afdækkes omhyggeligt. Alle stænk på omkringliggende flader eller befærdede områder skal straks fjernes med rigelige mængder vand. Beskyt øjne og hud mod stænk. Indtag ikke mad eller drikkevarer under påføringen, og undlad at ryge. Opbevares utilgængeligt for børn.

Sikkerhedskode for malerarbejde: 3-1 (1993)

Bemærk sikkerhedsdatablad.



TEKNISKT DATABLAD – KEIM I&F GRUND

De oplyste værdier og egenskaber er et resultat af intensivt udviklingsarbejde og praktiske erfaringer. Vores mundtlige og skriftlige anbefalinger skal betragtes som en hjælp til at vælge blandt vores produkter og danner ikke grundlag for et kontraktforhold. Det fritager ikke køber og bruger fra deres forpligtelse til selv at sikre sig, at vores produkter egner sig til det ønskede anvendelsesformål med den for faget sædvanlige omhu. De generelle byggetekniske regler skal overholdes. Der tages forbehold for ændringer, som tjener til forbedring af produktet eller dets brugsegenskaber. Med udgivelsen af denne version bliver tidligere versioner ugyldige.



KEIM SCANDINAVIA A/S

Guldalderen 6 / DK-2640 Hedehusene / Tel. +45 46 56 46 44
www.keim.dk / Kundeservice@keim.dk