



TEKNISK DATABLAD

KEIM MARANO-PRO

1. PRODUKTBESKRIVELSE

KEIM Marano-Pro er en allround spartelmasse, der kan anvendes til alle almindelige indendørs overflader, både i nybyggeri og ved renovering. KEIM Marano-Pro er klar til brug og egner sig primært til manuel påføring, men Marano-Pro kan, hvis det foretrækkes, også påføres maskinelt.

2. ANVENDELSESOMRÅDE

KEIM Marano-Pro er ideel til fuldspartling af væg- og loftsflader. KEIM Marano-Pro kan anvendes på mineralske, organiske og blandede overflader. KEIM Marano-Pro gør det muligt at opnå en fin hvid overflade med god styrke.

3. PRODUKTEGENSKABER

- høj fyldningsevne
- bred anvendelse
- høj grad af hvidhed
- fin overflade
- anvendelse både partielt og på hele flader
- kan trækkes ud til nul
- meget god slibbarhed
- mineralbaseret (<5 % org. andel)

Farve:

Hvid

Materialeegenskaber:

- Massefylde: ca. 1,75 g/cm³
- Lagtykkelse: op til maks. 4 mm
- Kornstørrelse: op til 0,15 mm - pH-værdi: ca. 9
- SD-værdi: ≤ 0,1 m

4. BRUGERVEJLEDNING

Forbehandling af overflade: Overfladen skal være bæredygtig, tør og ren. Løse lag skal fjernes. Restfugt i betonoverflader må ikke overstige 3 %.

Forarbejdning:

Spartelmassen er klar til brug. Den trækkes på i et tyndt lag med en spartel, hvor man ikke må overskride en lagtykkelse på 4 mm. Dybere steder skal udspartles på forhånd. Den tørre overflade kan slibes med fint sandpapir (min. korn 120). Der skal anvendes egnet udstyr ved sprøjtepåføring såsom Airless-stempelpumpe (fx Graco Mark 7 og derover) eller snekkepumpe.

Tørretid:

Tørretiden afhænger af lagtykkelse, temperatur og luftfugtighed. Gennemsnitlig tørretid: ca. 9-12 timer.

Bemærk:

Den spartlede overflade skal slibes og aftøres grundigt.

Alle KEIMs indendørs malingsystemer kan anvendes. Det anbefales at grunde med KEIM indendørsgrunder, hvis der males med KEIM-Biosil-ME eller KEIM Mycal-Top.

Forbrug:

Ca. 1,75 kg/m² ved fladespartling med 1 mm lagtykkelse.

Forarbejdningbetingelser:

Anvendes ikke ved høje lufttemperaturer, kraftig træk eller ved temperaturer under +5 °C (luft og væg).

Rengøring af værktøj:

Rengøres straks med vand ved afbrydelse af arbejdet og efter afslutning af arbejdet.

5. LEVERINGSFORM

33 spande /palle
18 kg spand

6. OPBEVARING

Opbevares køligt, men frostfrit. Kan opbevares i uåbnet emballage i omkring 12 måneder.



7. BORTSKAFFELSE

EU-affaldsnøgle nr. 08 04 10 Kun helt tomme beholdere må indleveres til genbrug.

8. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Stænk på omkringliggende flader skal omgående fjernes med vand. Opbevares utilgængeligt for børn.

Se EU-Sikkerhedsdatablad.

De oplyste værdier og egenskaber er et resultat af intensivt udviklingsarbejde og praktiske erfaringer. Vores mundtlige og skriftlige anbefalinger skal betragtes som en hjælp til at vælge blandt vores produkter og danner ikke grundlag for et kontraktforhold. Det fritager ikke køber og bruger fra deres forpligtelse til selv at sikre sig, at vores produkter egner sig til det ønskede anvendelsesformål med den for faget sædvanlige omhu. De generelle byggetekniske regler skal overholdes. Der tages forbehold for ændringer, som tjener til forbedring af produktet eller dets brugsegenskaber. Med udgivelsen af denne version bliver tidligere versioner ugyldige.

