

STS 7M

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Opløsningsmiddelbaseret rengøringsmiddel til fjernelse af gammel maling på mineralske overflader som mørtel, puds, beton og mursten samt træoverflader, hvor vandskylning er vanskeligt. Fjerner også maling fra metaloverflader.

2. ANVENDELSESOMRÅDE

Dette produkt er egnet til fjernelse af maling indendørs eller hvor der i øvrig stilles særlige miljøkrav, såvel inden- som udendørs. Specielt egnet til fjernelse af plastmaling, f.eks. akryl- eller latexmaling. Produktet er næsten lugtfrit.

3. PRODUKTEGENSKABER

Tiksotropisk. Skader ikke rødder på planter, græs eller træer. Hvis STS 7 M tørrer ind på varme dage, kan der lægges et nyt lag efterfulgt af en let afskylning.

4. INSTRUKTIONER

STS 7 M omrøres omhyggeligt før brug. Test altid på en testflade før brug. Testen skal udføres flere steder (hver testflade på ca. 10 x 15 cm). Dette gøres på alle vægge, hvis det er et hus, der skal renses. For at opnå et godt resultat ved brug af pensel, foreslår vi en flad pensel med naturhår. Visse kunstfiberpensler kan påvirkes af STS 7 M og blive ødelagt. STS 7 M er egnet til højtryksspuling. Mundstykke med åbning 021" – 031" og spredningsvinkel på 40 - 50°.

For yderligere oplysninger: kontakt din leverandør.

STS 7 M pålægges i et meget tykt lag under testningen. Laget med malingsfjerner bør være tykkere end det lag, der skal fjernes. Hvis laget med malingsfjerner ikke er tilstrækkelig tykt, vil disse områder blive lysere. Læg mere STS 7 M på disse felter om nødvendigt.

Virketid:

Fra 30 min. til 30 timer, afhængigt af typen af maling og malingslagets tykkelse. Det er almindeligt at lægge STS 7 M på om aftenen og lade det blive siddende til næste dag. Produktet må ikke tørre ind. Malingen er helt opløst, når du nemt kan skrabe ned til underlaget. Begynd ikke fjernelsen for tidligt.

I visse tilfælde kan det være nødvendigt at lægge STS 7 M på ad flere omgange, eftersom de yderste malingslag bobler op fra overfladen og danner en afstand mellem STS 7 M og malingen nedenunder.

Et alternativ kan være at overdække kemikaliet med plast for at mindske udvikling af boblerne. Dette giver øget virketid og effekt.

Ved gentagen behandling skal underlaget være helt tørt. Opløst maling kan fjernes med en skraber, børste kombineret med 40 – 90 °C varmt vand. Ved vask starter man nedefra og arbejder sig opefter.

Forbrug:

Forbrug: 1 – 3 m²/l.

Værktøjsrengøring:

Rengøres med varmt vand.

Fremmede tilsætningsstoffer:

For at bevare produkternes specielle egenskaber må man ikke tilsætte nogen andre stoffer.

5. LEVERINGSFORM

Spande med 20 l.

6. OPBEVARING

I lukket spand på et tørt, køligt, men frostfrit sted.

7. BORTSKAFFELSE

EU-affalds-ID-nr. 08 01 21.

Kun tomme emballager må indleveres til genvinding.

8. SIKKERHEDSOPLYSNINGER

Bemærk venligst sikkerhedsdatablad.

De angivne værdier og egenskaber er resultatet af intensivt udviklingsarbejde og praktiske erfaringer. Vores anbefalinger for anvendelse - såvel mundtlige som skriftlige - skal kun fungere som hjælp ved valg blandt vores produkter og er ikke bindende for os. Især befrier de ikke køberen eller brugeren for forpligtelsen til med faglig omhu selv at overbevise sig om vores produkters egnethed til det tiltænkte anvendelsesområde. Generelle regler for byggeteknik skal følges. Producenten fralægger sig ethvert ansvar, hvis man alene benytter dette datablad som vejledende behandlingsbeskrivelse og uden at rådføre sig med nogen fra virksomheden. Med forbehold for ændringer, der har til formål at forbedre produktet og dets anvendelse. Med publicering af denne version mister tidligere versioner deres gyldighed.